

CHLORPLUS PROTECT™ 10

PFOA/PFOS-FILTRATIE



CHLORPLUS PROTECT™ 10

PFOA/PFOS-FILTRATIE



SPECIFICATIES

Onderdelen om het systeem te monteren:

150102 behuizing Zwart/blauw 3/4" I/O met drukontlasting
655226-43 ChlorPlus Protect 10 Filterpatroon

Accessoires voor installatie:

150295 Engelse sleutel SW-2 150578 Beugel met schroeven



SPECIFICATIES

- ▶ **Behuizing maat** 10"
- ▶ **Ingang maat** 3/4" BSP
- ▶ **Materiaal behuizing** Polypropyleen
- ▶ **Afmetingen behuizing** 130 mm x 310 mm (5,13" B x 12,45" H)
- ▶ **Type filterpatroon** Koolstofblok 655226-43 ChlorPlus Protect patroon
- ▶ **Filterfijnheid** 1
- ▶ **Geschatte levensduur van filter*** 4 - 5 maanden
- ▶ **Capaciteit** 3785 liter (1000 gallon)
- ▶ **Debiet** 3,78 l/min (1 gpm)
- ▶ **Aanvoerdrukgebied** 2,06 - 8,6 bar (30 - 120 psi)
- ▶ **Temperatuurbereik** 4,4 - 37,8 °C - (40 - 100 °F)
- ▶ **Vervangpatroon** (Model/onderdeelnr.) ChlorPlus Protect 10 / 655226-43 (12/verpakking)

*Levensduur van de filter is afhankelijk van het aantal liters en de algehele kwaliteit van het binnenkomende water.

IAPMO R&T heeft het model ChlorPlus Protect 10, de montage van Pentair std behuizing 10" 3/4" I/O en het patroon Chlorplus Protect 10 getest volgens NSF/ANSI 53 voor de vermindering van perfluoroctaanzuur (PFOA) en perfluoroctaansulfonaat (PFOS).

INSTALLATIETIPS

- ▶ Kies een geschikte montageplek die het volledige gewicht van het systeem in werking kan dragen.
- ▶ Zorg ervoor dat u de dichtingsring goed smeert voor gebruik.
- ▶ Installeer verticaal met de kom naar beneden hangend.
- ▶ Laat 3,81 cm ruimte vrij onder het patroon om het gemakkelijk te kunnen vervangen.

TIPS VOOR HET GEBRUIK

- ▶ Vervang het filterpatroon als het debiet afneemt.
- ▶ Overschrijd het bedrijfsdebiet niet.
- ▶ Inspecteer de dichtingsring bij elke vervanging van het filterpatroon. Indien nodig smeren en/of vervangen.

MAATVOERING

- ▶ Bedrijfsdebiet: 3,78 l/min (1 gpm).

www.pentair.eu

Alle vermelde handelsmerken en logo's van Pentair zijn eigendom van Pentair. Geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken en logo's van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

MKT-TS-196-NL-A © 2024 Pentair. Alle rechten voorbehouden.