

# CHLORPLUS PROTECT™ 10

FILTRACJA PFOA/PFOS



# CHLORPLUS PROTECT™ 10

## FILTRACJA PFOA/PFOS



### DANE TECHNICZNE

#### Części potrzebne do montażu systemu:

Obudowa 150102 czarna/niebieska 3/4" I/O z odpowietrznikiem  
655226-43 Wkład ChlorPlus Protect 10

#### Akcesoria do montażu:

150295 Klucz SW-2 150578 Uchwyt ze śrubami



### DANE TECHNICZNE

- ▶ Rozmiar obudowy 10"
- ▶ Rozmiar wlotu 3/4" BSP
- ▶ Materiał obudowy Polipropylen
- ▶ Wymiary obudowy 130 mm x 310 mm (5,13" szer. x 12,45" wys.)
- ▶ Typ wkładu Blok węglowy 655226-43 Wkład ChlorPlus Protect
- ▶ Wartość mikronowa 1
- ▶ Przybliżony okres przydatności filtra\* 4-5 miesięcy
- ▶ Pojemność 3785 litrów (1000 galonów)
- ▶ Przepływ 3,78 l/min (1 gpm)
- ▶ Zakres ciśnienia doprowadzania 2,06-8,6 bar (30-120 psi)
- ▶ Zakres temperatur 4,4-37,8°C (40°-100°F)
- ▶ Wkład wymienny (model/nr części) ChlorPlus Protect 10 / 655226-43 (12/opakowanie)

\* Okres przydatności filtra zależy od galonów zużycia i ogólnej jakości dopływającej wody.

Model ChlorPlus Protect 10, składający się z obudowy Pentair std 10" 3/4" I/O i wkładu Chlorplus Protect 10, został przetestowany przez IAPMO R&T zgodnie z NSF/ANSI 53 w zakresie redukcji kwasu perfluorooktanowego (PFOA) i sulfonianu perfluorooktanu (PFOS).

### WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU

- ▶ Wybierz miejsce montażu, które będzie w stanie utrzymać cały ciężar systemu podczas pracy.
- ▶ Przed użyciem należy odpowiednio nasmarować o-ring.
- ▶ Montować pionowo tak, aby miska wisiała.
- ▶ Pozostawić 3,81 cm (1 1/2") luzu pod wkładem dla ułatwienia jego wymiany.

### WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI

- ▶ W przypadku zmniejszenia się przepływu należy wymienić wkład.
- ▶ Nie przekraczać prędkości przepływu.
- ▶ Przy każdej wymianie wkładu należy sprawdzić o-ring. W razie konieczności nasmarować i/lub wymienić.

### WYMIARY

- ▶ Prędkość przepływu: 3,78 l/min (1 gpm).

[www.pentair.eu](http://www.pentair.eu)

Wszystkie wskazane znaki towarowe i logotypy Pentair są własnością firmy Pentair. Zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe i loga stron trzecich są własnością ich odpowiednich właścicieli.

MKT-TS-196-PL-A © 2024 Pentair. Wszelkie prawa zastrzeżone.