



POINT OF USE EVERPURE

Filtratie van drinkwater "Goed, beter, best ..."



QL3B - 4312-13



Referentie weergegeven op het etiket	EV9617-05	EV9601-12	EV9605-80	EV9691-56	EV9595-11
Referentie voor bestelling (6 packs)	EV961705	EV960112	EV960586	EV969156	EV959516
Productnaam	2CB5	AC	AC ²	2FC	2FC-P
Technologie	Koolstofblok	Precoat	Precoat	"Fiberdyne Koolstofblok"	"Fiberdyne Koolstofblok"
Filterkop	Everpure QL				
Filtratie	5 µm	0,5 µm	0,2 µm	0,2 µm	0,2 µm
NSF-filtratieniveau	Nominaal	Absoluut	Absoluut	Absoluut	Absoluut
Vitens gecertificeerd		99,9+ %	LOG5 (99,999%)	LOG5 (99,999%)	LOG5 (99,999%)
Berekend volume NSF	11.356 l	2.830 l	5.678 l	22.712 l	3.785 l
NSF 42	•	•	•	•	•
NSF 53		•	•	•	•
NSF 401 microplastics		•	•	•	•
NSF bacteriostatisch			•	•	
PFOA-PFOS-gecertificeerd					99,80%
NSF Lead gecertificeerd					•
Formaat filterpatroon (mm)	260 H X 82 Ø				
Bedrijfsdebiet	3,8 Lpm	1,9 Lpm	1,9 Lpm	5,67 Lpm	5,67 Lpm
Druk (schokbestendig)	0,7 - 8,6 bar				
Watertemperatuur	2 - 38°C				
Met antikalkproduct	2CB5-S		OCS ²	2FC-S	2FC-PS
Formaten met groter volume	4CB5	4C	4C ²	4FC	4FC-P
	7CB5		MC ²	7FC	7FC-P