PENTAIR

FICHE TECHNIQUE

FLECK PROGRAMMATEUR ÉLECTRONIQUE 3200 NXT

www.pentairaquaeurope.com

PENTAIR

FICHE TECHNIQUE

NOTRE SITE WEB

PROGRAMMATEUR ÉLECTRONIQUE FLECK - 3200 NXT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Peut être utilisé sur les vannes 2750, 2850, 2910, 3150, 3900 ainsi que sur les stagers
- Configuration de 1 à 4 vannes en réseau (via un câble Ethernet RJ45)
- Ecran LCD à 2x16 caractères, multilingue (Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol), avec rétro-éclairage
- Le déclenchement de régénération par signal externe s'applique aussi bien aux modes chronométrique que volumétrique immédiat ou retardé
- Entrées et sorties auxiliaires (déclenchement de régénération par signal externe, signal d'inhibition, sortie auxiliaire pour relais programmable / pompe doseuse)
- Facilité d'installation avec faisceaux plug & play
- Cinq cycles configurables
- Réglage simplifié de l'heure du jour: appuyer sur le bouton de réglage haut ou bas du contrôleur maître (#1), l'heure du jour est automatiquement copiée dans les autres contrôleurs
- Mode Diagnostic

CONFIGURATION DES SYSTÈMES

Système 4	vanne seule	Chronométrique Volumétrique retardé Départ par signal externe Volumétrique immédiat	Pas de compteur Un compteur Un compteur Compteur optionnel
Système 5 (Interlock)	2 - 4 vannes	Volumétrique immédiat Départ par signal externe	Un compteur par vanne Compteur optionnel
Système 6 (Séries)	2 - 4 vannes	Volumétrique immédiat Départ par signal externe	Un compteur Compteur optionnel
Système 7 (Alterné)	2 vannes	Volumétrique immédiat Départ par signal externe	Un compteur Compteur optionnel
Système 9 (Alterné)	2 - 4 vannes	Volumétrique immédiat Départ par signal externe	Un compteur par vanne Compteur optionnel

TYPES DE RÉGÉNÉRATION

Co-courant (Down flow)	2" BSP
Contre-courant (Upflow) - saumurage en premier	50 mm (DN 40)
Contre-courant (Upflow) - renvoi d'eau en premier	1" - 11 NPT

DONNÉES DU COMPTEUR GÉNÉRIQUE

Le nombre d'impulsions généré ne doit pas dépasser 100 impulsions par seconde (100 Hz) soit 6000 impulsions par minute.

Compatible avec des impulsions générées par des compteurs d'eau allant de 1 à 255 litres pour 1 à 255 impulsions.
Exemple: 250 litres / 100 pulses (= 25 litres / 10 pulses, = 2.5 litres / 1 pulse).

Le compteur à effet Hall fonctionne à 5 V en continu.

SPÉCIFICATION DU PROGRAMMATEUR

Température d'utilisation	1 - 50 °C
Caractéristique électrique	24 V / 50 ou 60Hz

www.pentairaquaeurope.com

Toutes les marques et tous les logos indiqués sont la propriété de Pentair. Les logos et marques déposées ou non de tierces parties sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
© 2020 Pentair, tous droits réservés.