



# DATEN- BLATT

## AUTOTROL

VENTIL FÜR PRIVATE  
ANWENDUNGEN 368





## AUTOTROL VENTIL FÜR WOHNANWENDUNGEN 368

### TECHNISCHE DATEN



- Einfache Dreischrittprogrammierung: Uhrzeit, Salzdosierung, Regenerationsintervall
- Breiter Bereich an Anwendungseinstellungen: Wassersparer und mehrere Langsamspülzyklen
- Batterielose Speichererhaltung: Superkondensator garantiert Erhalt der Uhrzeit
- Wasserdurchlaufdesign enthält die bewährte Zuverlässigkeit der Autotrol Ventilscheibentechnologie
- Mehrere Regenerationsfunktionen: rascher Durchlauf, Zeitverzögert (2:00 am nächsten Tag), sofortiger manueller Betrieb und erhöhte Regenerationshäufigkeit
- Große LED-Anzeige mit Symbolen für Systemfunktionen (Salzdosierung, Regenerationsintervall, Position der Nockenwelle und vieles mehr)
- Schnelle, einfache Wartung durch Frontladekomponenten

### TECHNISCHE ANGABEN

#### EIGENSCHAFTEN DES VENTILS

Ventilkörper	Glasgefülltes Noryl®
Gummikomponenten	Für Kaltwasser
Betriebsdruck	1.38-8.61 bar
Umgebungslufttemperatur*	2-50°C
Wassertemperatur	2-38°C
Elektrische Nenngrößen	12V - 50 oder 60 Hz

\* Empfohlen nur für Innenanwendung

#### DURCHFLUSS (3.5 bar am Einlass – nur Ventil)

Wartung ( $\Delta p=1.03$ bar Abfall)	3.77 m <sup>3</sup> /h
Rückspülung ( $\Delta p=1.72$ bar Abfall)	0.62 m <sup>3</sup> /h
Rückfülldurchfluss	0.53 Lpm (0.14 gpm) - 1.25 Lpm (0.33 gpm)

## VENTILVERBINDUNGEN

Behältergewinde	2½ Zoll - 8 männlich
Einlass-/Auslassgewinde	¾ Zoll BSPT, männlich
Abflussleitung	½ Zoll BSPT, männlich
Soleleitung	¾ Zoll BSPT, männlich
Verteilerrohrdurchmesser	27 mm (1.050 Zoll)
Verteilerrohrlänge	Durchspülen bis Behälterrand ± ½ Zoll

## EINSETZBARE DRUCKBEHÄLTER (RICHTWERT)

Wasserenthärter	150-254 mm (6-10 Zoll)
-----------------	------------------------

## ZÄHLER

Genauigkeit (± 5%)	1-57 Lpm
Einstellbarer Bereich	0.4-9.5 m <sup>3</sup>

## OPTIONEN (Tank mit 6 bis 10 Zoll Durchmesser)

Regenerierungsmittelinjektoren	E, F, G, H und J
DLFC (Durchflusssteuerung für Abflussleitung)	3.8 - 4.9 - 6.4 - 8.3 Lpm
Bypass	



[www.pentairaquaeurope.com](http://www.pentairaquaeurope.com)