PENTAIR

FICHE TECHNIQUE

FLECK

VANNE À USAGE RÉSIDENTIEL 6665

PENTAIR

FICHE TECHNIQUE

FLECK VANNE RÉSIDENTIELLE - 6665

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Commandé par microprocesseur précis, fiable et de réglage facile
- Cycles ajustables séparément
- Saumurage régulé à contre-courant avec chloration
- Conception modulaire et robuste facilitant le démontage et la maintenance

SPÉCIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT

SPÉCIFICATION DE LA VANNE	
Matériau du corps de vanne	PPO*
Pression hydrostatique	20 bar
Pression en service	1.4 - 8.5 bar
Température	1 - 43°C
Equipement électrique	24 V / 50 ou 60 Hz
Indice de protection	IP 22

* PPO: Polyphénylène oxyde.

DÉBIT (3.5 BAR ENTRÉE - VANNE SEULE)	
En continu (Δp = 1 bar)	3.5 m^3/h
Pointe (Δp = 1.8 bar)	4.7 m^3/h
Cv*	4.1 gpm
Détassage maxi. (Δp = 1.8 bar)	1.4 m^3/h

* Cv: Débit pour vanne seule avec perte de charge de 0.07 bar exprimé en gpm.

RÉGÉNÉRATION À CONTRE-COURANT	
Cycles ajustables	Oui
Durée max. disponible	99 minutes par cycle

CONNEXION - DIMENSIONS

Entrée/Sortie	1 ou ¾ pouce BSP
Tube distributeur	1 pouce (26.7 mm)
Conduite à l'égout	½ pouce
Conduite à saumure 1600	⅜ pouce
Filetage bouteille	2 ½ pouces - 8 NPSM
Hauteur (à partir du haut de la bouteille)	190 mm
Diamètre de la bouteille selon utilisation (recommandé)	
Adoucisseur	6 - 12 pouces (150 - 300 mm)
Filtre	6 - 10 pouces (150 - 250 mm)

COMPTEUR

Précision de comptage (± 5%)	1 - 57 Lpm
Plage de réglage compteur	10 L - à 9999 m^3

MICROPROCESSEUR

Afficheur	7 chiffres
Durée de sauvegarde paramètres d'initialisation	+ 10 ans
Durée de sauvegarde paramètres variables	24 heures
Mode de sauvegarde	Condensateur
Réglages	Dureté d'entrée, dureté de sortie, capacité, heure de régénération, temps de cycle
Affichage	Heure du jour, volume restant, cycle de régénération en cours et temps de cycle restant
Déclenchement de la régénération	Chronométrique / Volumétrique retardé ou immédiat

CYCLES DE RÉGÉNÉRATION

Contre-courant	Contre-courant 6 cycles
1) Saumurage et rinçage lent (contre-courant)	1) Contre-courant
2) Détassage (contre-courant)	2) Vacances
3) Rinçage rapide (co-courant)	3) Rinçage lent (contre-courant)
4) Remplissage du bac à sel	4) Détassage (contre-courant)
	5) Rinçage rapide (co-courant)
	6) Remplissage du bac à sel

OPTIONS

Vanne de by-pass	Oui

www.pentairaquaeurope.com