

# SCHEDA TECNICA

**FLECK**

VALVOLA RESIDENZIALE 6765





## FLECK VALVOLA RESIDENZIALE - 6765

### CARATTERISTICHE TECNICHE



- Comandata da un microprocessore preciso, affidabile e di facile programmazione
- Cicli regolabili separatamente
- Salamoia regolata a controcorrente con clorazione
- Concezione modulare e robusta che rende lo smontaggio semplice e facilita la manutenzione

### SPECIFICHE DI FONZIONAMENTO

#### SPECIFICHE DELLA VALVOLA

Materiale del corpo valvola	PPO*
Idrostatica	20 bar
Servizio	1.4 - 8.5 bar
Temperatura	1 - 43°C
Potenza elettrica	24 V / 50 o 60 Hz
Indice di protezione	IP 22

\* PPO: Polifenilene ossido.

#### PORTATA (3.5 BAR ENTRATA - VALVOLA SOLA)

In continuo ( $\Delta p = 1$ bar)	3.5 m <sup>3</sup> /h
Valore massimo ( $\Delta p = 1.8$ bar)	4.7 m <sup>3</sup> /h
Cv*	4.1 gpm
Controlavaggio massimo ( $\Delta p = 1.8$ bar)	1.4 m <sup>3</sup> /h

\* Cv: Portata per sola valvola con perdita di carico 0.07 bar espressa in gpm.

#### RIGENERAZIONE CONTRO-CORRENTE

Cicli regolabili	Si
Durata massima disponibile	99 minuti per ogni ciclo

## COLLEGAMENTO - DIMENSIONI

Entrata / Uscita	1 o ¾ pollice BSP
Tubo distributore	1 pollice (26.7 mm)
Conduittura allo scarico	½ pollice
Conduittura alla salamoia 1600	¾ pollice
Filettatura bombola	2 ½ pollici - 8 NPSM
Altezza (a partire dall'alto della bombola)	190 mm
<b>Bombole utilizzabili (consigliate)</b>	
Addolcitore	6 - 12 pollici (150 - 300 mm)
Filtri	6 - 10 pollici (150 - 250 mm)

## CONTATORE

Precisione contatore (± 5%)	1 - 57 Lpm
Capacità del contatore	10 L - sino a 9999 m³

## MICROPROCESSORE

Visualizzazione	7 cifre
LED indicatore di posizione	Si
Salvaguardia parametri	+ 10 years
Salvaguardia variabile	24 ore
Modo de salvaguardia	Condensatore
Parametri	Capacità, ora di rigenerazione, durata di ogni ciclo, durezza residua, durezza dell'acqua all'entrata
Letture	Ora del giorno, volume restante, posizione del ciclo in corso e defalco del tempo
Rigenerazione	Orologio/volumetrica ritardata o immediata

## CICLI DELLA RIGENERAZIONE

<b>Contro-corrente</b>	<b>Contro-corrente 6 cicli</b>
1) Salamoia e lavaggio lento (contro-corrente)	1) Salamoia (contro-corrente)
2) Controlavaggio (contro-corrente)	2) Vacanze
3) Lavaggio rapido (equi-corrente)	3) Lavaggio lento (contro-corrente)
4) Riempimento della vasca sale	4) Controlavaggio (contro-corrente)
	5) Lavaggio rapido (equi-corrente)
	6) Riempimento della vasca sale

## OPZIONE

Valvola By-pass	Si
-----------------	----



[www.pentairaqueurope.com](http://www.pentairaqueurope.com)