PENTAIR

FICHA TÉCNICA

FLECK

VÁLVULA COMERCIAL 7700 SXT

PENTAIR

FICHA TÉCNICA

FLECK VÁLVULA COMERCIAL - 7700 SXT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Válvula 1¼ pulgadas de alto caudal
- Hasta 8 m³/h. de caudal
- Posicionamiento del ciclo con sensor óptico
- Doble contra-lavado
- Fácil programación
- Clips de conexión rápida que facilitan la instalación y el mantenimiento
- Re-envío de agua descalcificada
- Reserva variable

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMENTO

ESPECIFICACIONES DE LA VÀLVULA

Material	PPO*
Hidrostática presión	20 bar
Servicio presión	1.4 - 8.5 bar
Temperatura	1 - 43 °C
Alimentación Eléctrica	24 V / 50 o 60 Hz
Índice de protección	IP 22

*PPO: Oxido de Polifenileno

CAUDAL (3.5 BAR ENTRADA- VÁLVULA SOLA)

	Standard	High Flow	Filtro
Contínuo (Δp = 1 bar)	6.20 m³/h	8.1 m³/h	8.3 m³/h
Valor máximo (Δp = 1.8 bar)	8.6 m³/h	10.4 m³/h	10.7 m³/h
Cv*	7.10 gpm	9.2 gpm	9.5 gpm
Contralavado máximo (Δp = 1.8 bar)	1.70 m³/h	3.6 m³/h	7.1 m³/h

*Cv: Caudal de la válvula con pérdida de carga 0.07 bar, expresada in gpm (US).

REGENERACIÓN EN EQUI-CORRIENTE

Ciclos	Regulables
Duración máxima disponible	199 min per ciclo

CONEXIONES - DIMENSIONES

Entrada/Salida	1 o ¾ pulgada cónico BSP
Tubo distribución	26.7 mm (1 pulgada) o 32 mm sin adaptador
Conducción de desagüe	1 o ¾ pulgada QC**
Conducción de salmuera 1600	⅜ pulgada QC**
Base montaje superior	2½ pulgadas - 8 NPSM
Altura (desde la parte superior de la botella)	200.6 mm
Capacidad utilización de la botella (recomendada)	
Descalcificador agua	8 - 24 pulgadas (203 - 610 mm)
Filtración	10 - 24 pulgadas (254 - 610 mm)

* QC: Quick Connect - conexión rápida

CONTADOR

Precisión contador (± 5%)	7.5 - 151 Lpm
Capacidad del contador	Up to 9999 m^3

MICROPROCESADOR

Visualización	LCD
Memorización de los parámetros de inicio	+ 10 años
Memorización de los parámetros variables	48 horas
Sistema de memorización	Condensador
Reglajes	Hora del día, hora de la regeneración, tiempo de los ciclos, dureza de entrada, capacidad, regeneración fozada
Visualización	Volumen restante, tiempo restante del ciclo, posición del ciclo en curso
Inicio de la regeneración	Cronométrica retardada o seminal, Volumétrica retardada o inmediata

REGENERATION CYCLES

Equi-corriente	**Filtro**
1) Contralavado (contra-corriente)	1) Contralavado (contra-corriente)
2) Salmuera y lavado lento) (equi-corrente)	2) Lavado rápido (equi-corrente)
3) 2nd Contralavado (contra-corriente)	
4) Lavado rápido (equi-corrente)	
5) Llenado	

OPCIONES

Filtro
Bypass

Contacto:

Por correo electrónico

Asistencia comercial
commercial.prfemea@pentair.com

Asistencia técnica
techsupport.water@pentair.com

Asistencia de Marketing
marketing.prfemea@pentair.com

Por teléfono

Tel. +41 21 623 69 69

MKT-TS-020-ES-B