



TECHNISCHE FICHE

PACKAGED PRODUCTS

9100 TWIN SENSOR

WATERBEHANDELINGSSYSTEEM





9100 TWIN SENSOR WATERBEHANDELINGSSYSTEEM

TECHNISCHE KENMERKEN



- Systeem met twee tanks
- 9100 Fleck-klep
- Klepmateriaal: met glasvezel versterkt polymeer
- Ingang/Uitgang: ¾ of 1 duim
- Functies twee sensoren:
 - Registreren van schommelingen in hardheid
 - Aanpassing van klepafstellingen
 - Optimalisering van regeneratie
- LOGIX™ controller Cycli 6
- Regeneratie met onthard water in upflow
- Stijgbuis: 1.05 duim O.D. en 32 mm
- Afvoerleiding: ½ NPT
- Injectorpekelsysteem: 1600
- Pekelleiding: ¾ duim
- Werkdruk: 1.4–8 bar
- Werktemperatuur: 2–43°C
- Stroomvoorziening: 220 V-50-60 Hz
- Kleur van de tanks: zwart
- Aansluiting tanks: 2½ duims met schroefdraad
- Sensorkit inbegrepen

DEBIET (3.4 BAR/ (PSI INGANG) – KLEP MET METER

	¾ duim Meter	¾ duim Turbine	1 duim Meter
Continu (1 bar/15 psi val)	68 Lpm	72 Lpm	79 Lpm
Piek (1.7 bar/25 psi val)	90 Lpm	94 Lpm	106 Lpm
Cv (debiet bij 0.07 bar/1 psi val)	4.8	5	5.1
Max. terugspoeling (1.7 bar/25 psi val)	32 Lpm	32 Lpm	32 Lpm



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Referentie	Beschrijving	Tankdiameter (duims)	Tankhoogte (mm)	Totaal volume (liter)	Grootte klepmeter
K9100TS-0844-3T	Kit 9100TS 0844 zwart met sensor ¾ turbine	8	1128	32	¾ duim turbine
K9100TS-0844-3M	Kit 9100TS 0844 zwart met sensor ¾ Meter	8	1128	32	¾ duim schoepenrad
K9100TS-0844-1M	Kit 9100TS 0844 zwart met sensor 1 Meter	8	1128	32	1 duim schoepenrad
K9100TS-0948-3T	Kit 9100TS 0948 zwart met sensor ¾ turbine	9	1224	44.7	¾ duim turbine
K9100TS-0948-3M	Kit 9100TS 0948 zwart met sensor ¾ Meter	9	1224	44.7	¾ duim schoepenrad
K9100TS-0948-1M	Kit 9100TS 0948 zwart met sensor 1 Meter	9	1224	44.7	1 duim schoepenrad
K9100TS-1054-3T	Kit 9100TS 1054 zwart met sensor ¾ turbine	10	1392	62	¾ duim turbine
K9100TS-1054-3M	Kit 9100TS 1054 zwart met sensor ¾ Meter	10	1392	62	¾ duim schoepenrad
K9100TS-1054-1M	Kit 9100TS 1054 zwart met sensor 1 Meter	10	1392	62	1 duim schoepenrad
K9100TS-1248-3T	Kit 9100TS 1248 zwart met sensor ¾ turbine	12	1229	78	¾ duim turbine
K9100TS-1248-3M	Kit 9100TS 1248 zwart met sensor ¾ Meter	12	1229	78	¾ duim schoepenrad
K9100TS-1248-1M	Kit 9100TS 1248 zwart met sensor 1 Meter	12	1229	78	1 duim schoepenrad
K9100TS-1252-3T	Kit 9100TS 1252 zwart met sensor ¾ turbine	12	1344	84	¾ duim turbine
K9100TS-1252-3M	Kit 9100TS 1252 zwart met sensor ¾ Meter	12	1344	84	¾ duim schoepenrad
K9100TS-1252-1M	Kit 9100TS 1252 zwart met sensor 1 Meter	12	1344	84	1 duim schoepenrad

Contacteer ons:

Per email

Commerciële ondersteuning

commercial.prfemea@pentair.com

Technische ondersteuning

techsupport.water@pentair.com

Marketingondersteuning

marketing.prfemea@pentair.com

Via de telefoon

Tel. +41 21 623 69 69