



SCHEDA TECNICA

ACCESSORI
CABINATI TOPCAB





CABINATI TOPCAB



HIGH PROFILE

LOW PROFILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Design moderno e rivoluzionario per il settore trattamento acque
- Disegnato per valvole Siata V132, V119 e 110 e Fleck 4600, 5000, 5600, 6600 e 6700
- Disponibile in due misure per bombole da 18 e 35 pollici (altre su richiesta)
- Accesso al carico sale senza rimuovere la cover ma semplicemente alzando la parte frontale del coperchio
- Possibilità di personalizzazione colore con diverse combinazioni tra il corpo e gli accessori che compongono l'addolcitore
- Bombola separata dal vano salamoia
- Cabinato prodotto completamente con tecnologia ad iniezione
- Il cabinato può essere utilizzato con bombole con o senza base
- Scarichi troppo pieno integrato nel corpo
- Alloggiamenti per il pozzetto di aspirazione salamoia
- Opzione griglia con doppio livello e pretagli per alloggiamento pozzetto
- Coloranti certificati RoHS
- Materiali certificati contatto alimenti

MATERIALE

- Corpo Cabinato - Polipropilene - 20% mineral charge
- Coperchi Polistirene Antiurto
- Finestra display Polistirene Cristallo

Modello	Base (mm)	Altezza (mm)	Capacità di sale (1° riempimento)* in Kg	Pozzetto aspirazione**			Per bombole
				Ref.	Diam. (mm)	Altezza (mm)	
TopCab 18 low profile	334x486	496	25	E02130	100	395	7x17 - 8x18 pollici
TopCab 18 high profile	334x486	721	25				
TopCab 35 low profile	334x486	947	50	E02230	100	820	7x35 - 8x35 - 9x35 pollici 10x35 - (10x44 - 10x54) pollici
TopCab 35 high profile	334x486	1176	50				

* La capacità di sale è indicativa per un primo riempimento, e dunque soggetta a variazioni

**Da ordinare separatamente



GRIGLIA SALAMOIA

- Materiale: griglia in PP - polipropilene 20% carica minerale
- Codice griglia salamoia per top cab 18 pollici e top cab 35 pollici - TCGRID

contatto: techsupport.water@pentair.com