PENTAIR

FICHA TÉCNICA

PENTEK

FIBREDYNE CFB-PB10 REDUCCIÓN DE PLOMO

CARTUCHO BLOCK EN MOLDEADO MODIFICADO

PENTAIR

FICHA TÉCNICA

PENTEK REDUCCIÓN DE PLOMO FIBREDYNE CFB-PB10

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tecnología Fiberdyne
- Rango de temperatura: 4,4-82,2°C
- Media filtrante: PAC adherido
- Boquillas: polipropileno
- Malla: polietileno
- Juntas: Santoprene

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO*

Modelo	ΔP caudal inicial:	Reducción del sabor y olor a cloro
CFB-PB10	0,6 bar a 3,8 Lpm	> 18'900 L a 3,8 Lpm

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo	Dimensiones máximas	Clasificación en micras (nominal)
CFB-PB10	73 mm x 248 mm	0,5

* Datos obtenidos en los ensayos internos de fábrica.

ADVENTENCIA
No usar con aguas microbiológicamente insalubres o de calidad desconocida sin la adecuada desinfección antes o después del sistema.

AVISO: La capacidad depende del diseño del sistema, el caudal y otras condiciones de la aplicación. Algunos estados requieren el registro o certificación del sistema ante reclamaciones de reducción de contaminantes relacionados con la salud.

AVISO: Los cartuchos contienen una cantidad muy pequeña de partículas de carbón (polvo negro muy fino). Después de la instalación, el nuevo cartucho debe lavarse bien con suficiente agua para eliminar todas las trazas de partículas del sistema, antes de utilizar el agua.

NOTA: Las clasificaciones en micras están basadas en la eliminación del 85% o más de partículas de un tamaño determinado. Capacidad estimada utilizando 2 ppm de cloro libre disponible a rotura de 0,5 ppm.

NOTA: En las pruebas, se muestra una reducción superior al 99,95% de los quistes de Giardia, Cryptosporidium, Entamoeba y Toxoplasma utilizando el protocolo de la norma NSF 53.

NSF COMPONENT Testado y certificado por NSF International conforme a la Norma 42 NSF/ANSI, sobre requisitos de materiales.