

# TECHNISCHE FICHE

FIBREDYNE  
CFB-PLUS-SERIE  
AANGEPASTE  
BLOKFILTERPATRONEN



# TECHNISCHE FICHE



## PENTAIR FIBREDYNE CFB-PLUS-SERIE

### TECHNISCHE KENMERKEN

- Fiberdyne technologie
- Temperatuurbereik: 4.4-82.2°C
- Filtermedia: Gebonden PAC
- Eindkappen: Polypropyleen
- Gaaswerk: polyetheen
- O-ringen: Santopreen



### PRESTATIEKENMERKEN\*

| Model        | Aanvangsdrukverlies bij debiet | Reductie chloorsmaak & -geur |
|--------------|--------------------------------|------------------------------|
| CFB-Plus10   | 0.11 bar @ 3.8 Lpm             | > 37'800 L @ 3.8 Lpm         |
| CFB-Plus20   | 0.11 bar @ 7.6 Lpm             | > 75'700 L @ 7.6 Lpm         |
| CFB-Plus30   | 0.11 bar @ 11.4 Lpm            | > 113'500 L @ 11.4 Lpm       |
| CFB-Plus10BB | 0.17 bar @ 7.6 Lpm             | > 94'600 L @ 7.6 Lpm         |
| CFB-Plus20BB | 0.17 bar @ 11.4 Lpm            | > 189'000 L @ 15.1 Lpm       |

### PRODUCTSPECIFICATIES

| Model        | Maximumafmetingen                 | Filterfijnheid (nominaal) |
|--------------|-----------------------------------|---------------------------|
| CFB-Plus10   | 73 mm x 248 mm (2 7/8" x 9 3/4")  | 5-10                      |
| CFB-Plus20   | 73 mm x 508 mm (2 7/8" x 20")     | 5-10                      |
| CFB-Plus30   | 73 mm x 762 mm (2 7/8" x 30")     | 5-10                      |
| CFB-Plus10BB | 118 mm x 248 mm (4 5/8" x 9 3/4") | 5-10                      |
| CFB-Plus20BB | 118 mm x 508 mm (4 5/8" x 20")    | 5-10                      |

\* Gebaseerd op interne tests van de producent

**OPMERKING:** De prestaties hangen af van het systeemontwerp, het debiet en bepaalde andere omstandigheden van de toepassing. Sommige toepassingsgebieden vereisen een systeemregistratie of -certificatie voor reductieclaims van vervuillende stoffen die een invloed op de gezondheid hebben.

**OPMERKING:** De filterpatronen bevatten een zeer kleine hoeveelheid koolstofdeeltjes (erg fijn zwart poeder). Een nieuw filterpatroon moet na de installatie met genoeg water gespoeld worden om al die fijne deeltjes te verwijderen voor u het water gebruikt.

**OPMERKING:** De filterfijnheid is gebaseerd op de eliminatie van 85% of meer van deeltjes met een bepaalde omvang. Geschatte capaciteit met 2ppm vrij chloor bij doorbraakgehalte van 0.5ppm.

#### WAARSCHUWING

Niet gebruiken met water dat microbiologisch onveilig of van onbekende kwaliteit is zonder voldoende ontsmetting voor of voorbij het systeem.



Alleen voor de materiaalvereisten getest en gecertificeerd door NSF International volgens NSF/ANSI Standard 42.

[www.pentairaquaeurope.com](http://www.pentairaquaeurope.com)