

FICHA TÉCNICA

**SERIE DFX
CARTUCHOS DIAMOND FLOW**



FICHA TÉCNICA



PENTAIR CARTUCHOS DIAMOND FLOW SERIE DFX

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rango de temperatura: 4.4 °C - 51.6 °C
- Medio filtrante exterior: hilo multifilamento de Polipropileno
- Medio filtrante interior: Carbon block
- Boquillas: Polipropileno
- Juntas de estanqueidad: Buna-N



CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

Modelo	Caudal inicial ΔP	Reducción del sabor y olor a cloro en el caudal
DFX-CB-10	0.07 bar @ 3.8 Lpm	9'460 L @ 3.8 Lpm
DFX-CB-20	0.07 bar @ 7.6 Lpm	18,927 L @ 7.6 Lpm
DFX-CB-BB	0.07 bar @ 7.6 Lpm	56,781 L @ 7.6 Lpm

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo	Dimensiones máximas	Clasificación en micras (nominal)
DFX-CB-10	73.41 mm x 249.934 mm (2.89" x 9.84")	10
DFX-CB-20	73.41 mm x 509.651 mm (2.89" x 20.065")	10
DFX-CB-BB	117.60 mm x 249.935 mm (4.63" x 9.840")	10