

# FICHE TECHNIQUE

SÉRIE DFX  
CARTOUCHES DIAMOND FLOW



# FICHE TECHNIQUE



## PENTAIR CARTOUCHES DIAMOND FLOW DE LA SÉRIE DFX

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Température d'utilisation: 4.4°C- 51.6°C
- Matériau filtrant extérieur: fibres polypropylène thermosoudées
- Matériau filtrant intérieur: bloc de charbon
- Embouts: polypropylène
- Joints d'étanchéité: Buna-N



### PERFORMANCES

Modèle	Initial $\Delta P$ @ flow rate	Réduction du goût et de l'odeur de chlore @ débit
DFX-CB-10	0.07 bar @ 3.8 Lpm	9'460 L @ 3.8 Lpm
DFX-CB-20	0.07 bar @ 7.6 Lpm	18,927 L @ 7.6 Lpm
DFX-CB-BB	0.07 bar @ 7.6 Lpm	56,781 L @ 7.6 Lpm

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	Dimensions maximales	Seuil de filtration nominal (microns)
DFX-CB-10	73.41 mm x 249.934 mm (2.89" x 9.84")	10
DFX-CB-20	73.41 mm x 509.651 mm (2.89" x 20.065")	10
DFX-CB-BB	117.60 mm x 249.935 mm (4.63" x 9.840")	10