

SCHEDA TECNICA

**SERIE DFX
CARTUCCE DIAMOND FLOW**



SCHEDA TECNICA



PENTAIR CARTUCCE DIAMOND FLOW SERIE DFX

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Limiti di temperatura: 4.4 °C – 51.6 °C
- Mezzo filtrante esterno: polipropilene PolySpun
- Mezzo filtrante interno: blocco di carbonio
- Terminali: polipropilene
- Guarnizioni: Buna-N



PRESTAZIONI

Modello	ΔP iniziale alla portata	Riduzione sapore/odore di cloro alla portata
DFX-CB-10	0.07 bar @ 3.8 Lpm	9'460 L @ 3.8 Lpm
DFX-CB-20	0.07 bar @ 7.6 Lpm	18,927 L @ 7.6 Lpm
DFX-CB-BB	0.07 bar @ 7.6 Lpm	56,781 L @ 7.6 Lpm

SPECIFICHE DI PRODOTTO

Modello	Dimensioni massime	Porosità Micron (nominale)
DFX-CB-10	73.41 mm x 249.934 mm (2.89" x 9.84")	10
DFX-CB-20	73.41 mm x 509.651 mm (2.89" x 20.065")	10
DFX-CB-BB	117.60 mm x 249.935 mm (4.63" x 9.840")	10