

TECHNISCHE FICHE

FLECK
ROESTVRIJSTALEN
WATERTELLERS



TECHNISCHE FICHE



ROESTVRIJSTALEN WATERTELLERS VAN FLECK

TECHNISCHE KENMERKEN

- Geschikt voor commerciële en industriële toepassingen
- Compatibel met enkelvoudige en meervoudige tanksystemen
- Elektronische en mechanische debietdetectie in één eenheid
- Roest- en corrosiebestendig
- De modellen van 1", 1,5" en 2" zijn bestand tegen warm water tot 65 °C



1"



1.5"



2"



3"

SPECIFICATIES

TYPE WATERTELLER	Max. debiet (m ³ /u)	Drukval @ max Debiet (bar)	K-factor (pulsen/liter)	Nauwkeurigheidsbereik +/- 5% (Lpm)	Gamma Uitgebreid (m ³)	Gamma Standaard (m ³)	CV
1"-schoep	9	0.34	2.11	2.6 - 151	5 - 100	1 - 20	18
1.5"-schoep	17	0.3	1.06	5 - 283	12 - 200	2.5 - 40	40
2"-schoep	34	0.32	0.53	11 - 568	25 - 375	5 - 75	70
3"-schoep	80	0.62	0.18	26 - 1135	70 - 1200	15 - 240	135