

TECHNISCHE FICHE

GRO (GREEN RO)
OMHUISDE
ELEMENTEN
GRO-36/50/75



TECHNISCHE FICHE



PENTAIR GRO OMHUISDE ELEMENTEN (GRO-36/50/75)

TECHNISCHE KENMERKEN

- Thin Layer Composietmembraan (TLC)
- 100% droog membraan zodat het langer in voorraad kan bewaard blijven
- Verdubbeling van het productwater t.o.v. standaard RO elementen
- Hoge afwijzingsstabiliteit bij hoge toevoer van TDS
- Maximumdruk: 6.90 bar
- Maximumtemperatuur: 49°C
- pH: 4-11
- Vrij chloor: 0.1 ppm



PRODUCTSPECIFICATIES

Onderdelen	Model	Nominale prestaties		Afvoer debietcontrole (ml/min)
		Debiet* GPD (L/dag)	Afwijzing*	
4002573	GRO-36EN	36 (136.3)	96%	100
4002574	GRO-50EN	50 (189.3)	96%	150
4002575	GRO-75EN	75 (283.9)	96%	200

Nota: de hogervermelde gegevens zijn gebaseerd op interne laboratoria testen.

* Nominale prestaties zijn gebaseerd op een 500 ppm ontharde waterkraan bij 4.5 bar, 25°C, 50% rendement na 24 uur. Individueel debiet per element kan ±15% variëren.

AFMETINGEN



De GRO-36EN, GRO-50EN en GRO-75EN zijn getest en gecertificeerd door NSF International volgens NSF/ANSI Standaard 58 voor materialen en structurele integriteit.

www.pentairaquaeurope.com