

# FICHA TÉCNICA

SERIE ALTAS TEMPERATURAS  
CARCASAS PARA FILTROS



# FICHA TÉCNICA



## PENTAIR SERIE ALTAS TEMPERATURAS

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Temperatura máxima:
  - porta cartucho de 1/2": 71.1°C
  - porta cartucho de 3/4": 73.9°C
- Presión máxima: 8.62 bar
- Porta cartucho: nylon reforzado con fibra de vidrio
- Tapón: nylon reforzado con fibra de vidrio
- Junta tórica:
  - Slim Line carcasas: Viton
  - silicona para porta cartuchos estándar



### CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO\*

Modelo	ΔP caudal inicial:
#10 Standard 3/4"	< 0.07 bar @ 30 Lpm
#20 Standard 3/4"	< 0.07 bar @ 30 Lpm
#10 Slim Line 1/2"	< 0.07 bar @ 30 Lpm

### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo	Dimensiones máximas	Orificios de entrada/salida
#10 Standard	308 mm x 130 mm (12 1/8" x 5 1/8")	3/4" NPT
#20 Standard	565 mm x 130 mm (22 1/4" x 5 1/8")	3/4" NPT
#10 Slim Line	298 mm x 111 mm (11 3/4" x 4 3/8")	1/2" NPT

#### ADVERTENCIA

Proteger contra congelación para evitar el agrietamiento del filtro y posibles fugas de agua.

[www.pentairaquaeurope.com](http://www.pentairaquaeurope.com)