

# SCHEDA TECNICA

**SERIE ALTA TEMPERATURA  
ALLOGGIAMENTI PER FILTRO**



# SCHEDA TECNICA



## PENTAIR SERIE ALTA TEMPERATURA

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Temperatura massima:
  - alloggiamento 1/2": 71.1°C
  - alloggiamento 3/4": 73.9°C
- Pressione massima: 8.62 bar
- Alloggiamento: nylon rinforzato con fibra di vetro
- Cappuccio: nylon rinforzato con fibra di vetro
- O-Ring:
  - alloggiamenti Slim Line: Viton
  - alloggiamenti Standard: silicone



### CARATTERISTICHE DI PRESTAZIONE

Modello	$\Delta P$ iniziale alla portata
#10 Standard 3/4"	< 0.07 bar @ 30 Lpm
#20 Standard 3/4"	< 0.07 bar @ 30 Lpm
#10 Slim Line 1/2"	< 0.07 bar @ 30 Lpm

### SPECIFICHE PRODOTTO

Modello	Dimensioni massime	Porte di entrata/uscita
#10 Standard	308 mm x 130 mm (12 1/8" x 5 1/8")	3/4" NPT
#20 Standard	565 mm x 130 mm (22 1/4" x 5 1/8")	3/4" NPT
#10 Slim Line	298 mm x 111 mm (11 3/4" x 4 3/8")	1/2" NPT

#### ATTENZIONE

Proteggere dal congelamento per evitare la rottura del filtro e perdite d'acqua.

[www.pentairaquaeurope.com](http://www.pentairaquaeurope.com)