

FICHE TECHNIQUE

SÉRIE R
CARTOUCHES DE
POLYESTER PLISSÉES



FICHE TECHNIQUE



PENTAIR SÉRIE R

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Températures d'utilisation : 4,4 - 51,7°C
- Matériau filtrant : polyester non tissé réutilisable
- Noyau : Polypropylène
- Embouts standard : Plastisol de vinyle
- Embouts Big Blue : Polypropylène

PERFORMANCES

Modèle	ΔP initial @ débit
R30-478	<0,07 bar @ 38 Lpm
R30	<0,07 bar @ 38 Lpm
R50	<0,07 bar @ 38 Lpm
R30-20	<0,07 bar @ 38 Lpm
R30-BB	<0,07 bar @ 38 Lpm
R50-BB	<0,07 bar @ 38 Lpm
R30-20BB	<0,07 bar @ 76 Lpm



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Modèle	Dimensions maximales	Seuil de filtration nominal* (micron)
R30-478	67 mm x 124 mm (2,63" x 4,88")	30
R30	67 mm x 248 mm (2,63" x 9 3/4")	30
R50	67 mm x 248 mm (2,63" x 9 3/4")	50
R30-20	67 mm x 508 mm (2,63" x 20")	30
R30-BB	114 mm x 248 mm (4 1/2" x 9 3/4")	30
R50-BB	114 mm x 248 mm (4 1/2" x 9 3/4")	50
R30-20BB	114 mm x 508 mm (4 1/2" x 20")	30

* Sur la base d'essais effectués en interne par le fabricant.

AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser sur de l'eau dont la qualité microbiologique est incertaine ou inconnue sans désinfection appropriée en amont et en aval du système.

www.pentairaquaeurope.com