

# SCHEDA TECNICA

SERIE R  
CARTUCCE DI  
POLIESTERE PLISSETTATO



# SCHEDA TECNICA



## PENTAIR SERIE R

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Temperature di esercizio: da 4,4 a 51,7°C
- Agenti filtranti: poliestere non intrecciato riutilizzabile
- Nucleo: polipropilene
- Tappi terminali: plastisol vinilico
- Tappi terminali blu di grandi dimensioni: polipropilene

### CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI

Modello	$\Delta P$ iniziale alla portata
R30-478	< 0,07 bar a 38 Lpm
R30	< 0,07 bar a 38 Lpm
R50	< 0,07 bar a 38 Lpm
R30-20	< 0,07 bar a 38 Lpm
R30-BB	< 0,07 bar a 38 Lpm
R50-BB	< 0,07 bar a 38 Lpm
R30-20BB	< 0,07 bar a 76 Lpm



### SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Modello	Dimensioni massime	Grado di filtrazione* (nominale)
R30-478	67 mm x 124 mm (2,63" x 4,88")	30
R30	67 mm x 248 mm (2,63" x 9 3/4")	30
R50	67 mm x 248 mm (2,63" x 9 3/4")	50
R30-20	67 mm x 508 mm (2,63" x 20")	30
R30-BB	114 mm x 248 mm (4 1/2" x 9 3/4")	30
R50-BB	114 mm x 248 mm (4 1/2" x 9 3/4")	50
R30-20BB	114 mm x 508 mm (4 1/2" x 20")	30

\*Basato su test interni del produttore

#### ATTENZIONE

Non utilizzare il prodotto con acqua microbiologicamente non sicura o di qualità ignota in assenza di un'adeguata disinfezione a monte o a valle dell'impianto.

[www.pentairaquaeurope.com](http://www.pentairaquaeurope.com)