

# TECHNISCHE FICHE

## **INDUSTRIAL FILTRATION**

RESFLEX™-GAMMA

HARSGEBONDEN FILTERKAARSEN





## RESFLEX™-GAMMA – HARSGEBONDEN FILTERKAARSEN



### TECHNISCHE KENMERKEN

- Maximumtemperatuur: 121°C
- Filtermedia: Lange acrylvezel, fenolhars
- Buitenkant: Gewikkelde prefilter

### PRESTATIEKENMERKEN

- Debiet: 38l/min (10 gpm) per 10" lengte
- Maximaal drukverschil: 10bar (150PSID)
- Voor gebruik met vloeistoffen met viscositeit tot 15'000 SSU

### PRODUCTSPECIFICATIES

Model	Maximumafmetingen	Filterfijnheid (nominaal)
RBPX*-9.75	65mm x 248mm (2,56" x 9,75")	2 tot 150µ
RBPX-10	65mm x 254mm (2,56" x 10")	2 tot 150µ
RBPX-19.5	65mm x 496mm (2,56" x 19,5")	2 tot 150µ
RBPX-20	65mm x 508mm (2,56" x 20")	2 tot 150µ
RBPX-29.25	65mm x 743mm (2,56" x 29,25")	2 tot 150µ
RBPX-30	65mm x 762mm (2,56" x 30")	2 tot 150µ
RBPX-39	65mm x 990mm (2,56" x 39")	2 tot 150µ
RBPX-40	65mm x 1.016mm (2,56" x 40")	2 tot 150µ

\*X te vervangen door gewenste filterfijnheid

contact: [techsupport.water@pentair.com](mailto:techsupport.water@pentair.com)