



TECHNISCHE FICHE

PENTAIR

RO-2500 OMGEKEERDE OSMOSE
WATERFILTRATIE-INSTALLATIE





PENTAIR RO-2500* OMGEKEERDE OSMOSE WATER-FILTRATIE-INSTALLATIE



TECHNISCHE KENMERKEN

- Filtert de kleinste deeltjes (zo klein als 1/1000 micron)
- Reductie van slechte smaak en geur, chloorsmaak en -geur, sediment, arseen III, arseen V**
- Kan gebruikt worden voor gechloreerd en niet-gechloreerd water
- Dit systeem omvat filterpatronen, kraan met lange arm en installatiehardware
- Geweldig smakend water om te drinken en te koken
- Aanzienlijk goedkoper dan flessenwater, met een beperkte impact op het milieu
- Produceert helder, hard ijs

TYPISCHE TOEPASSINGEN

- Residentieel Point-of-Use drinkwater
- Installatie onder de gootsteen
- Voorbehandeling voor ijsmachines

SPECIFICATIES

Maximale Afmetingen:

Systeem	394 x 356 x 133 mm 15½ (W) x 14 (H) D x 5¼ (D) duims
Tank	343 x 229 x 203 mm 13½ (W) x 9 (H) D x 8 (D) duims
Drukbereik	2.07-8.6 bar (30-125 psi)
Levensduur filter	6-12 maanden***
Prestatievermogen membraan	132.5 L per dag (35 gpd)

* Niet getest op prestatievermogen of gecertificeerd door NSF

** Gebaseerd op interne tests van de fabrikant

*** Afhankelijk van dagelijks waterverbruik