

DATENBLATT

SIATA SFE-EV PRO STEUERUNG





SIATA SFE-EV PRO STEUERUNG

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



- Kann auf allen SIATA-Ventilen für Enthärter- oder Filteranwendungen verwendet werden, sowohl im Simplex- als auch im **Duplex-Modus**
- Einfache, benutzerfreundliche Programmierung
- Farbige LCD-Anzeige:
 - Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten: Kundenlogo, Service-Telefonnummer und Kennwort
 - Abwechselnde Anzeige von Uhrzeit und restlicher Menge während des Betriebs
 - Salzstatusanzeige
 - Anzeige des Wochentags und der Uhrzeit in Stunden und Minuten
 - Anzeige der restlichen Regenerationszyklen und der Zykluszeit
- Einfache, benutzerfreundliche Programmierung:
 - Verschiedene Mengeneinheiten eingestellt (Liter, Kubikmeter oder Gallonen)
 - Schnelle und einfache Einstellung von Kapazität, Regenerationszeit, Zwangsregeneration
 - Erweiterte Programmierungsoptionen, mit bis zu 9 Regenerationszyklen mit frei einstellbaren Zykluszeiten
 - Nockenscheibe nach Bedarf für benutzerdefinierte Anwendungen
- 3 freie Kontaktrelais, jedes in 12 verschiedenen Modi (für Magnetventil, Dosierpumpe,...) programmierbar
- Modulare Funktionalität im Duplex-Modus für größere Mengen
- Manuelle, zeitverzögerte oder sofortige Regeneration, zeitgesteuerte Regeneration oder Regeneration an einem bestimmten Tag
- Hochfrequenz-Regeneration (alle 2/3/4/6/8 oder 12 Stunden)
- Fernstart, sofort oder zeitverzögert, Sperre
- Statistik-Modi
- Die Programmierung ist in EEPROM gespeichert und geht bei einer Stromunterbrechung nicht verloren
- Auswechselbare normale Lithium-Batterie (#CR2032)

Kontakt: techsupport.water@pentair.com