

TECHNISCHE FICHE

SIATA SFE-EV PRO CONTROLLER





SIATA SFE-EV PRO CONTROLLER

TECHNISCHE KENMERKEN



- Kan op alle SIATA-kleppen gebruikt worden voor onthardings- of filtertoepassingen, zowel in simplex- als **duplex-modus**
- Eenvoudige en gebruiksvriendelijke programmering
- Lcd-kleurenscherm:
 - Groot aantal individualiseringsmogelijkheden: logo klant, telefoonnummer service en wachtwoord.
 - Afwisselend tijd van de dag en resterend volume tijdens het onderhoud
 - Aanduiding zoutstatus
 - Aanduiding van de dag en van de tijd in uren en minuten
 - Regeneratiestappen en resterende cyclustijd
- Eenvoudige en gebruiksvriendelijke programmering:
 - Instelling van verschillende volume-eenheden (liter, kubieke meter of gallon)
 - Snelle en eenvoudige instelling van capaciteit, regeneratietijden, geforceerde regeneratie
 - Geavanceerde programmeeropties waaronder tot 9 regeneratiefasen met onafhankelijk verstelbare cyclustijden
 - Cam op aanvraag voor toepassingen op maat
- 3 vrije contactrelais, elk programmeerbaar in 12 modi (voor magneetklep, doseerpomp, ...)
- Modulaire functionaliteit in duplexmodus bij behoefte aan een groter volume
- Manuele regeneratie, volumetrisch vertraagd, tijdsgestuurd, dagelijkse of wekelijkse regeneratie
- Regeneratie met hoge frequentie (om de 2, 3, 4, 6, 8 of 12 uur)
- Inschakeling op afstand, onmiddellijk of uitgesteld, blokkering
- Statistische modi
- De programmering wordt in het EEPROM-geheugen opgeslagen en gaat niet verloren in geval van een stroomonderbreking.
- Uitwisselbare standaard lithiumbatterij (#CR2032)

contact: techsupport.water@pentair.com