

DATEN- BLATT

FLECK

ELECTRONISCHE STEUERUNG
SXT





FLECK ELECTRONISCHE STEUERUNG - SXT

TECHNISCHE DATEN



- Für Ventiltypen 5600, Twin, 2510, 2750, 2850 und 2910 geeignet
- Einfache, benutzerfreundliche Programmierung
- Großes LCD-Display, blaue Hintergrundbeleuchtung
- Uhrzeitanzeige in Stunden und Minuten
- Anzeigen der Rest-Kapazität, restliche Tagesanzahl, Flasche im Betrieb (Twin)
- Anzeigen der restlichen Regenerationszyklen und Zykluszeit
- Betriebs- und Diagnoseanzeige
- 48-Stunden Backfunktion
- Schnelle und einfache Einstellung der Kapazität, Regenerationszeit und Zwangsregeneration
- Erweiterte Programmierungsoptionen, umfassen bis zu 6 frei einstellbare Zykluszeiten
- Die Programmierung ist gespeichert (EEPROM) und alle Daten sind während einer Stromunterbrechung sicher gespeichert
- Manuelle, verzögerte oder sofortige Regeneration, zeit- oder 7 Tage zeitgesteuerte Regeneration

STEUERUNGSDATEN

Betriebstemperatur	0 - 43 °C
Stromanschluß	24 V / 50 oder 60 Hz,