



# FICHA TÉCNICA

**FLECK**

PROGRAMADOR ELECTRÓNICO  
SXT





## FLECK PROGRAMADOR ELECTRÓNICO - SXT

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Puede ser utilizado con diferentes valvulas: tipo 5600, Twin, 2510, 2750, 2850 y 2910
- Programación fácil y simple
- Ancho display LCD, de color azul
- Hora del día en horas y minutos
- Volumen de agua descalcificada restante, día restante, botella en servicio (Twin)
- Ciclo de regeneración y tiempo restante del ciclo.
- Indicador de servicio y modo diagnóstico.
- Condensador interno para 48 h. de memoria
- Disposición rápida y fácil de la capacidad, hora/día de la regeneración, y día forzado de regeneración.
- Opciones de programación avanzadas incluyendo hasta 6 ciclos ajustables independientemente.
- La programación es guardada en la memoria EEPROM y no se perderá debido a los posibles paros de alimentación eléctrica.
- Regeneración manual, retardada y inmediata, cronométrica retarda y cronométrica semanal

### ESPECIFICACIONES DE PROGRAMADOR

Temperatura	0 - 43 °C
Alimentación Eléctrica	24 V / 50 o 60 Hz,